

UHF帯タグ

LogiFlexTM

ロジフレックスTM

高耐候性・かご車用タグ MT-S-095



耐候性に優れ柔軟性のある取付簡単なタグです。

簡単取付

▼
本体穴を利用し、結束バンド
などで簡単に取付け

耐候性・防水性

▼
耐候性材料とIPx7相当
の防水性で使用場所を
選びません



● MT-S-095

仕 様

製品名	MT-S-095
読取距離 (m)	~11.5
サイズ (mm)	90×110×1
カバー材質	ポリエチレンテレフタレート
タグカラー	イエロー
使用温度 (℃)	-40~75
ICチップ	Monza R6-P
EPC/USER (bit)	128/32
防水性能	IPx7相当

※製品外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※通信距離はVoyantic社製Tagformance liteでの測定結果からの推測値となり保証値ではありません。
 ※使用温度・防水性能は弊社環境試験にて確認をしておりますが、保証値ではありません。

用途例



● かご車



● 台車



● 樹木育成管理

安全に正しくご使用頂くために



危険

- 本製品は消耗品としてご使用下さい。修理はお受け致しかねますので予めご了承下さい。
- 様々な使用環境で耐えうるよう設計しておりますが、お客様の使用環境に適しているか、お客様にてご確認頂いた上でご使用下さい。
- バインダに記載している注意事項もご一読下さい。

保証について

本製品は消耗品のため使用後の故障については保証は行っておりません。但し、納入後1年以内の未使用品故障については交換致します。

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp>

本 社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1251 FAX.06-6563-1252

202104ver

東 京 支 店
 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL.03-6744-2715 FAX.03-6744-2716

代理店

福 岡 営 業 所
 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658